H210

DESCRIZIONE A CAPITOLATO

H210, disincrostante acido, è il prodotto ideale per sciogliere e rimuovere le incrostazioni di calcare, fanghi e depositi derivanti da impianti termici, scambiatori di calore, bollitori, serpentine di macchine lavastoviglie, sanitari, docce, rubinetterie e da superfici in acciaio inox. Rimuove i depositi che si formano sugli scambiatori delle caldaie a condensazione. Se utilizzato come manutentore periodico, all'incirca una volta all'anno, permette una rimozione veloce e completa dei depositi calcarei, altrimenti difficilmente asportabili. Il suo utilizzo è sicuro su acciaio, ghisa, ottone, rame, alluminio e sulle plastiche , PVC compreso. Contribuisce inoltre a diminuire la rumorosità degli Impianti

DISINCROSTAZIONE SCAMBIATORI CALDAIE
Rimuovere con una spazzola le incrostazioni più grossolane. Spruzzare o applicare con una spugna una soluzione del prodotto diluito al 20-30% in acqua. Lasciare agire per qualche minuto. In seguito risciacquare bene.

DISINCROSTAZIONE IMPIANTI TERMICI A RICIRCOLO, SERPENTINE e MACCHINE LAVASTOVIGLIE
Versare 50ml (2 tappi di prodotto) e far circolare la soluzione oppure, nel caso delle lavastoviglie, eseguire 1 o 2 cicli di lavaggio . La più o meno accentuata formazione di schiuma è dovuta all'anidride carbonica (CO_2) che si libera durante la disincrostazione. Le temperature calde ± 50°C aiutano ad accelerare la disincrostazione. I tempi di contatto variano molto a seconda della quantità d'incrostazione. Successivamente risciacquare abbondantemente e, se necessario, neutralizzare con un prodotto alcalino (H100).

DISINCROSTAZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO, CALDAIE, POMPE DI CALORE, SISTEMI RADIANTI E CALORIFERI IN ALLUMINIO, ACCIAIO E GHISA Dosare all'1% (1L ogni 100L d'acqua). Se possibile far circolare acqua calda; funziona anche con acqua fredda. Il tempo richiesto per la completa pulizia può variare a seconda delle condizioni dell'impianto, anche se generalmente sono sufficienti 4 ore In casi estremi far circolare la soluzione anche per alcuni giorni Successivamente risciacquare abbondantemente e, se necessario, neutralizzare con un prodotto alcalino (H100).