



IDRO-STICK

- * MANTIENE PULITO IL TUO SCARICO DEL LAVELLO
- * STOP AI CATTIVI ODORI

DESCRIZIONE:

IDRO-STICK è un formulato di nuova concezione in grado di riattivare la biomassa degli impianti di scarico.

E' una pratica "barretta" solida a lento scioglimento particolarmente indicato per il trattamento dei sifoni. La miscela di ceppi batterici sporigeni contenuti in idro-stick garantisce ampio spettro d'azione, rapidità d'acclimatazione nel sistema, sicurezza, compatibilità e massima efficacia su una grandissima varietà di impianti e del relativo ecosistema.

Idro-stick per assicurare elevate prestazioni nell'impianto di scarico, contiene sostanze nutritive e stimolanti della crescita batterica e sostanze penetranti e tensioattivi in grado di sciogliere e liquefare i depositi di grasso.

VANTAGGI-CAMPI DI APPLICAZIONE:

IDRO-STICK degrada completamente oli, grassi animali e vegetali presenti nello scarico e svolge un'azione sinergica sulla gran parte degli inquinanti presenti nei reflui.

Riduce la formazione di cattivi odori.

E' un pratico sistema di applicazione del trattamento biologico, una "barretta" da infilare direttamente nello scarico del lavandino da trattare.

E' indicato per il trattamento di: lavandini lavelli lavamani bidet docce pilette

SICUREZZA – QUALITA':

IDRO-STICK è un additivo batterico, completo di nutrimenti pronto all'uso, innocuo per l'uomo e l'ambiente.

E' conforme alle seguenti normative vigenti:

Reg. CE n.648/2004 31/03/2004 relativa alla biodegradabilità e etichettatura dei detersivi

D. Legs. n. 152 del 03/04/2006 Norme in materia di ambiente

D. Lgs. n. 224/2003 del 08/07/2003 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE) Concernente l'impiego confinato e l'emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati.

Reg. CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo riguardante il sistema REACH

Reg. CE n. 834/2007 del 28/06/2007 relativo alla produzione biologica e all' etichettatura dei prodotti biologici e successive modifiche

Reg. CE n. 1272/2008 del 16/12/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

D. Lgs. n. 81 del 15/05/2008 Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro e successive modifiche.

Idro-stick NON contiene OGM.

MODALITA' D'USO:

Utilizzare con pH tra 5.5 e 9.5 e temperatura tra +6 e +45 °C.
Inserire le barrette nella piletta dello scarico in modo che raggiunga il sifone.
Ripetere il trattamento con regolarità.

DOSAGGI:

n. 1 "barretta" per sifone, ogni 2-6 giorni (durata media di dissolvimento), aumentare il numero delle barrette in base alla frequenza di utilizzo dello scarico

AVVERTENZE-CONSERVAZIONE

Conservare fuori della portata dei bambini, nel contenitore originale, ben chiuso.
Non ingerire e come precauzione igienica lavare le mani dopo la manipolazione.
Non fumare e non consumare cibo o bevande durante l'utilizzo.
Non miscelare con nessun altro prodotto.